



Национальная Холдинговая Компания «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ»
 Акционерная компания «УЗНЕФТЕГАЗДОБЫЧА»
 Шуртанский газо-химический комплекс

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

для линейных полиэтиленовых гранул

Марка: F-0320

Сертификат № 947

Партия №: 11192

Вагон № 23618010

Сорт: Высший

Масса нетто, тн.: 50,000

Дата отгрузки: 28.02.11г Потребитель: ООО «Полимер инкор порейтед» Россия

Наименование показателей	Методы тестирования ASTM	Единицы Измер.	Нормы по ТУ		Фактические показатели
			Высший сорт	Первый Сорт	
Плотность при 23 С	D 792	г/см ³	0.9200 ±0.0020		0,9220
Индекс плавления (190 °С @ 2,16кг)	D 1238	г/10 мин	3.0 ± 0.50		3,00
Разброс ПТР в пределах партии		%	± 6		1
Летучие вещества		%	<0.05		<0.01
Количество включений/кг		шт.	<1		<1
Количество окрашенных гранул / кг		шт.	<5		<1
Показатели пленки / Film Properties					
Предел текучести при растяжении, не менее	D 882	МПа	MD/TD 6/7		6/7
Относительное удлинение при разрыве, не менее	D 882	%	MD/TD 500/650		>500/650

Примечание: Пленка была разработана методом плоскощелевым головкой (CAST Film).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Качество продукции соответствует требованиям TSh 39.0 – 231: 2005

Инженер по контролю качества: